

# FICHE TECHNIQUE

15.569

#### NETTOYANT DEGRAISSANT POLYVALENT

## **CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

- Liquide limpide

pH: 13

- Ininflammable
- Biodégradabilité : > 90 %
- Hydrosoluble
- Rose fluo
- Densité : ~ 1.030

## **UTILISATIONS**

Le 15.569 a été mis au point pour répondre à un maximum de nettoyages différents avec un seul produit.

En effet, le 15.569 nettoie tout (en manuel, en machine, en auto-laveuse, en injecteur extracteur, en machine en aspersion, etc...).

Le 15.569 est utilisé dans les collectivités, cuisines, industries, etc,...

Excellent produit de lessivage de murs avant peintures, de chaufferies, de sols et machine outils. Pur, il permet également le décollage rapide du papier peint.

### **MODE D'EMPLOI**

S'utilise à l'éponge, au chiffon, ou par aspersion.

Nettoyage industriel :10 à 5 % dans l'eau.

Nettoyage courant (surfaces peintes, moquettes intérieures et extérieures) :5 à 10 % dans l'eau.

Rincer à l'eau ou essuyer au chiffon.

#### Produit réservé à l'industrie.

N.B.: Nos informations sont données de bonne foi.

En cas d'utilisation autre que celles citées précédemment, nous dégageons toute notre responsabilité.

TOP CHIMIE

Z.A. RUE D'AMIENS

Page 1 sur 1

site internet : www.top-chimie.fr Courriel : topchimie@wanadoo.fr

> Tél.: 03.44.80.55.55 Fax: 03.44.80.95.46