



# FICHE TECHNIQUE

**15.752**

## DETERGENT AUTO- NETTOYANT POUR VEHICULES

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Liquide
- Non nocif
- Biodégradable
- Légèrement alcalin
- Densité : 1.120 (+ ou - 0,02)

### UTILISATIONS

Le 15.752 a été élaboré pour le lavage de tous types de carrosseries automobiles.  
Ses propriétés chimiques lui confèrent un parfait dégraissage des surfaces, et son effet déperlant lui permet l'élimination du film routier. Ce produit étant anti-statique, il permet d'obtenir des surfaces brillantes.

### MODE D'EMPLOI

Pour les camions : préparer une solution à 10 %.  
Pour les automobiles : préparer une solution à 7 %.  
Pulvériser sur la carrosserie en partant du bas et de la face du véhicule.  
Laisser agir 5 à 10 minutes selon l'état de salissure.  
Puis rincer en haute pression à 70 Bar minimum entre 30 et 40 cm de la surface, en maintenant un angle droit.  
Pour un lavage en portique : préparer une solution entre 10 et 15 % afin d'obtenir 1,5 % en sortie de buse.

### PRECAUTION D'EMPLOI

- Ne pas laisser sécher le produit sur la carrosserie.

**Produit réservé à l'industrie.**

**N.B.** : Nos informations sont données de bonne foi.

En cas d'utilisation autre que celles citées précédemment, nous dégageons toute notre responsabilité.