



FICHE TECHNIQUE

18.333K

NETTOYANT ANTI-FRICTION POUR LES TABLES DE GLISSE « INDUSTRIE TEXTILE »

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : Liquide Fluide

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Odeur : Solvantée

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Couleur : Incolore

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- pH : Neutre - Non mesurable

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Densité : 1.110 Kg/litre

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Produit hydrophobe
- Non inflammable aux conditions normales d'utilisation

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Nocif mais non Toxique

UTILISATIONS

Le 18.333 est utilisé pour débarrasser les tables de glisse pour les textiles des différentes souillures capables de bloquer ou de gêner le défilement : fibre, pâte à polir, huile, graisse, colle de repositionnement, etc...
Le 18.333 peut également être utilisé en bain, au trempage pour détacher.

MODE D'EMPLOI

Le 18.333 s'utilise en extérieur.
En intérieur, veiller à l'aération du local et des postes de travail.
Capter les vapeurs à leur point d'émission bas.
Neutralisation des vapeurs au charbon actif.
Dépose d'un couvercle quand utilisation au bain.

Produit réservé à l'industrie.

N.B. : Nos informations sont données de bonne foi.

En cas d'utilisation autre que celles citées précédemment, nous dégageons toute notre responsabilité.