



# FICHE TECHNIQUE

**15.703**

## DETERGENT NETTOYANT ALCALIN DES SOLS EN MACHINE AUTOMATIQUE

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Liquide fluide
- Incolore / Demande spécifique en Bleu.
- Inodore
- PH 1 % : 11,3
- Hydrosoluble en toutes proportions
- Ininflammable
- Densité : ~ 1.120

### UTILISATIONS

Le 15.703 est prévu à l'effet du nettoyage des sols très encrassés dans l'industrie.

De par un très faible pouvoir moussant, le 15.703 est destiné au nettoyage en machines automatiques (haute-pression, auto-laveuse).

Le 15.703 dégraisse et désincruste toutes les sortes de souillures, et ceci à des très faibles concentrations.

### MODE D'EMPLOI

Le 15.703 s'utilise :

- En haute-pression : Soit à 1,5 % si la machine est réglable en % ; Soit à 10 % en solution mère pour obtenir 1,5 % en sortie de buse.
- En auto-laveuse : En entretien de 1 à 4 % maximum.
- En curatif de 5 à 10 % maximum.
- A 15 % au trempage et laisser agir 1 heure avant le passage de la machine.

### PRECAUTION D'EMPLOI

Porter des gants et lunettes.

En cas de contact avec le produit pur, rincer à l'eau courante pour stopper l'action du produit.

### RECOMMANDATIONS

Purger le bac de la machine si celle-ci ne doit plus être utilisée avant 1 mois.

### STOCKAGE

Le 15.703 craint le gel, mais en cas de cycle gel dégel, il est possible de le resolubiliser.

### REGLEMENTATION

Tous les composants du 15.703 figurent sur la liste des produits autorisés pour le nettoyage des matériels se trouvant au contact des denrées alimentaires.

**Produit réservé à l'industrie.**

**N.B.** : Nos informations sont données de bonne foi.

En cas d'utilisation autre que celles citées précédemment, nous dégageons toute notre responsabilité.