



FICHE TECHNIQUE

16.602

DILUANT NETTOYANT RINCABLE A L'EAU POUR GROS TRAVAUX

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Liquide limpide
- Odeur pétrolière
- Soluble dans les solvants pétroliers (white spirit, gazole)
- Neutre
- Inflammable PE 58°C
- Aromatique -1 %
- Donne dans l'eau une émulsion
- Couleur : Ambrée
- Densité : ~ 0.800

UTILISATIONS

Le 16.602 est prévu pour le nettoyage et dégraissage de gros matériel (moteur, hydraulique, transmission, filtre, etc...).
Etant neutre, le 16.602 n'altère pas les supports traités (fer, cuivre, aluminium, acier, peinture, etc...).

De plus, le 16.602 est non moussant, ce qui lui permet d'être utilisé en machine automatique.

MODE D'EMPLOI

Le 16.602 s'utilise pur ou dilué dans du white spirite ou du gazole à 30 %.

Il s'applique au pinceau, à la brosse, en aspersion.

Laissez agir de 15 minutes à 1 heure, en fonction de l'épaisseur à retirer, puis rincer à l'eau sous pression.

PRECAUTION D'EMPLOI

Ne pas mettre le 16.602 au contact direct d'une flamme.

En intérieur : utiliser un local ventilé ou aéré.

RECOMMANDATIONS

Si possible, rincer à l'eau chaude.

Produit réservé à l'industrie.

N.B. : Nos informations sont données de bonne foi.

En cas d'utilisation autre que celles citées précédemment, nous dégageons toute notre responsabilité.