

FICHE TECHNIQUE

15.225K

NETTOYANT DESINCRUSTANT DES GRAISSES BRULEES

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Liquide
- Hydrosoluble
- Réaction alcaline
- Biodégradable
- Ininflammable
- Inodore
- Conforme aux normes alimentaires
- Densité : ~ 1.385

UTILISATIONS

Le 15.225 est utilisé pour le dégraissage et le décalaminage des installations aspirantes type hottes, fours, fumoirs, rôtissoires, etc... Le 15.225 ne doit pas être utilisé sur de l'aluminium, du zinc ou de la peinture.

REGLEMENTATION

Tous les composants du 15.225 figurent sur la liste des produits autorisés pour le nettoyage du matériel se trouvant au contact des denrées alimentaires.

MODE D'EMPLOI

Diluer dans l'eau à froid ou à chaud :

- A 10 % au trempé
- A 30 % à la brosse ou au pinceau

Puis rincer.

PRECAUTION D'EMPLOI

Ne pas laisser à portée des enfants.

Porter des gants.

En cas de projection ou de contact avec le 15.225 pur, diluer à l'eau pour stopper l'action du produit.

Produit réservé à l'industrie.

N.B.: Nos informations sont données de bonne foi.

En cas d'utilisation autre que celles citées précédemment, nous dégageons toute notre responsabilité.

TOP CHIMIE Z.A. RUE D'AMIENS

Page 1 sur 1

site internet: www.top-chimie.fr Courriel: topchimie@wanadoo.fr

Tél.: 03.44.80.55.55 Fax: 03.44.80.95.46