



FICHE TECHNIQUE

31.205

PRODUIT SPECIAL CARRELAGE (Protection avant jointage)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : Liquide Fluide
- Odeur : Légèrement Solvantée
- Couleur : Incolore
- Noyau actif : Molécules anti-adhérentes sans silicone
- Inflammable : PE 42°C
- Neutre (sans acide)

UTILISATIONS

Le 31.205 protège les carrelages des salissures provoquées par le coulage des joints. Il empêche les mortiers et barbotine d'adhérer sur les matériaux, par conséquence il facilite l'opération de nettoyage après jointage en réduisant de beaucoup le temps de cette opération.

Il permet aussi de faire disparaître les efflorescences blanches (laitances). Ses propriétés solvantées lui permettent aussi de dégraisser les tâches tenaces.

Il nourrit, nettoie, entretient tous les types de carrelages et pierres pendant une longue durée (2 à 6 mois selon usages et supports).

Il redonne aussi une légère patine aux joints de carrelages neufs.

MODE D'EMPLOI

Le 31.205 s'utilise pur pour la protection des carrelages avant coulage des joints.

Imprégner le carrelage avec une éponge essorée, ½ heure avant coulage.

Pour l'entretien : Appliquer pur en essorant bien le chiffon ou l'éponge.

Pouvoir couvrant : 30 à 40 m²/L selon la porosité du support.

Produit réservé à l'industrie.

N.B. : Nos informations sont données de bonne foi.

En cas d'utilisation autre que celles citées précédemment, nous dégageons toute notre responsabilité.