



FICHE TECHNIQUE

31.510

INHIBITEUR HYDROFUGE POUR METAUX

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Liquide fluide : 2 phases
- Viscosité ~ 1100 cps
- Odeur légère « Agréable »
- Inflammable PE > 40°C
- Réaction neutre pH ~ 7
- Couleur : Marron
- Biodégradabilité : > 90 %

UTILISATIONS

Le 31.510 est utilisé pour protéger les pièces métalliques (surtout les métaux ferreux et leurs alliages).
Le produit possède un polymère servant à protéger les métaux, leurs alliages et les traitements de surfaces qu'ils subissent.
Il nourrit en profondeur les criques et micro-pores des métaux.

MODE D'EMPLOI

Le 31.510 s'utilise pur, au trempé, au pinceau, en aspersion, au chiffon :
AGITER LE PRODUIT AVANT EMPLOI

PRECAUTION D'EMPLOI

Le 31.510 étant inflammable, il ne faut pas fumer, ni le mettre au contact d'une flamme ou d'un corps incandescent.

Produit réservé à l'industrie.

N.B. : Nos informations sont données de bonne foi.

En cas d'utilisation autre que celles citées précédemment, nous dégageons toute notre responsabilité.