



FICHE TECHNIQUE

15.568

NETTOYANT DEGRAISSANT POLYVALENT

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Liquide limpide
- pH : 13
- Ininflammable
- Biodégradabilité : > 90 %
- Hydrosoluble
- Jaune fluo
- Densité : ~ 1.030
- Conforme Normes CEE : 2003/53 Sans Nonyl Phénol

UTILISATIONS

Le 15.568 a été mis au point pour répondre à un maximum de nettoyages différents avec un seul produit.

En effet, le 15.568 nettoie tout (en manuel, en machine, en auto-laveuse, en injecteur extracteur, en machine en aspersion, etc...).

Le 15.568 est utilisé dans les collectivités, cuisines, industries, etc...

Excellent produit de lessivage de murs avant peintures, de chaufferies, de sols et machine outils. Pur, il permet également le décollage rapide du papier peint.

MODE D'EMPLOI

S'utilise à l'éponge, au chiffon, ou par aspersion.

Nettoyage industriel : 10 à 5 % dans l'eau.

Nettoyage courant (surfaces peintes, moquettes intérieures et extérieures) : 5 à 10 % dans l'eau.

Rincer à l'eau ou essuyer au chiffon.

Produit réservé à l'industrie.

N.B. : Nos informations sont données de bonne foi.

En cas d'utilisation autre que celles citées précédemment, nous dégageons toute notre responsabilité.