



# FICHE TECHNIQUE

**31.502**

## PROTECTION DE MASQUAGE GEL

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : Gel épais
- Odeur : Inodore
- Couleur : Bleu Turquoise
- pH neutre : 7
- Inflammabilité : Néant
- Réglementation qualité alimentaire
- Biodégradabilité > 90 %
- Solubilité totale dans l'eau
- Viscosité : 700 poises

### UTILISATIONS

Le 31.502 est un produit sous forme de gel servant au masquage et à la protection des surfaces et pourtour se trouvant à proximité des zones devant être enduites, jointées, peintes, vernies, traitées.

Il évite aux supports d'être souillés par les revêtements et enduits appliqués sur un support voisin.

Il s'applique sur les matériaux naturels utilisés dans la construction tel que pierre, béton, dallage, tuile, ardoise, vitres, bois, alu peint ou non, etc...

N.B. Sur des enduits teintés : faire un essai préalable pour vérifier qu'il n'y a pas de modification de la couleur.

### MODE D'EMPLOI

Le 31.502 s'applique au pinceau, rouleau sur les parties à protéger la veille ou le jour même des travaux à effectuer. Il devrait être éliminé dans les plus brefs délais après séchage des enduits ou revêtement.

L'élimination s'effectuera avec :

En extérieur : Jet ou nettoyeur basse ou haute pression.

En intérieur : Raclette + brosse et essuyage à l'éponge humide.

**Produit réservé à l'industrie.**

**N.B.** : Nos informations sont données de bonne foi.

En cas d'utilisation autre que celles citées précédemment, nous dégageons toute notre responsabilité.