



FICHE TECHNIQUE

31.555

RENOVATEUR ALUMINIUM, PIERRE, INOX "GEL"

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Gel semi-liquide
- Principe actif Acide pH 0. Fluore libre
- Ininflammable
- Hydrosoluble
- Ininflammable
- Couleur : Opalescente
- Densité : 1.050

UTILISATIONS

Le 31.555 est un produit fortement mouillant et acide qui permet une fois dilué de dérocher et d'aviver les métaux, leurs alliages, ainsi que les minéraux (pierres).

Tixotropique, le 31.555 trouve son emploi en surface verticale.

Il supprime donc la couche d'oxydation qui se forme sur les métaux et leurs alliages, et détruit les micro-organismes et autres souillures qui salissent les pierres.

Le 31.555 trouve son emploi dans l'industrie métallurgique, le bâtiment et les transports routiers.

MODE D'EMPLOI

Le 31.555 s'utilise pur ou dilué dans l'eau à raison de 20 à 60 % suivant la résistance du métal, le temps de traitement choisi et l'importance de la couche d'oxydation.

Le 31.555 se dilue à 50 % dans l'eau pour le traitement des pierres.

Le 31.555 s'applique à la brosse, au lave-pont ou au bain, puis, rincer abondamment le support traité.

PRECAUTION D'EMPLOI

- Ne pas appliquer le 31.555 sur du verre poli.
- Ne pas utiliser le 31.555 pur sur de l'inox poli miroir.
- Ne pas utiliser le 31.555 pur sur l'aluminium anodisé.

RECOMMANDATIONS

- Se munir de gants et protéger les métaux traités avec une protection anti-corrosion de votre choix.

Produit réservé à l'industrie.

N.B. : Nos informations sont données de bonne foi.

En cas d'utilisation autre que celles citées précédemment, nous dégageons toute notre responsabilité.