



FICHE TECHNIQUE

15.574

SUPER NETTOYANT MULTIFONCTION

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : Liquide limpide fluide
- Peu moussant
- Couleur : Jaune
- Solubilité : Hydrosoluble
- Inflammabilité : Ininflammable
- Réaction : alcaline pH 10,3 ~ 0,5
- Biodégradabilité : > 90 %
- Densité : 1,085 Kg/Litre
- Conformité : Directive 2003/53/EC : Sans Nonyl Phénol

UTILISATIONS

Le 15.574 est conçu pour les nettoyages pluri-fonctionnels.

Ses affinités avec les graisses et son action détergente, lui permettent de venir à bout des salissures les plus incrustées.

Le 15.574 nettoie et dégraisse les filtres et systèmes de ventilation, les châssis de camions, citernes, remorques, les pièces mécaniques, les machines agricoles et tracteurs, les pièces avant peinture, les équipements industriels, machines de fabrication et de conditionnement.

Il décape également les vieilles cires sur les sols, dalamis, revêtements plastiques, marbres.

Faiblement moussant, il peut être utilisé en machine automatique ou manuelle, ce qui limite au minimum le rinçage.

MODE D'EMPLOI

Le 15.574 s'utilise dans l'eau à raison :

- de 10 % au trempé
- de 3 à 5 % en machine automatique
- de 5 à 20 % en lavage manuel.

Après nettoyage, ce produit doit être rincé.

RECOMMANDATIONS

- Ne pas laisser sécher le produit pur sur une vitre polie.

Produit réservé à l'industrie.

N.B. : Nos informations sont données de bonne foi.

En cas d'utilisation autre que celles citées précédemment, nous dégageons toute notre responsabilité.