



FICHE TECHNIQUE

29.203K

DEROUILLANT, DEGRAISSANT, DECALAMINANT, PASSIVANT GEL

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Gel limpide
- Vert
- Inodore
- Ininflammable
- Réaction acide
- Densité : ~ 1.283

UTILISATIONS

Le 29.203 est un complexe acide et de tensio-actifs qui cumulent plusieurs fonctions dans un même temps.
Le 29.203 est utilisé dans tous les domaines de l'industrie où l'on prépare des surfaces ou des pièces avant peinture et à faible coût.
Il est à noter que la protection contre l'oxydation que le 29.203 offre, permet un stockage de plusieurs semaines avant autre traitement.

MODE D'EMPLOI

Le 29.203 s'utilise pur à froid.
Le temps de traitement est fonction de la température des pièces, de l'épaisseur de la couche d'oxydation et des graisses et autres salissures.
Une fois le traitement terminé, laisser sécher SANS RINCER, si vous ne peignez pas de suite.
Si vous voulez rincer pour éliminer les salissures, vous pouvez réappliquer une couche de produit neuf pour la phosphatation.

PRECAUTION D'EMPLOI

- Porter des gants.
- En cas de projection ou de contact avec le 29.203, diluer à l'eau pour stopper l'action du produit.

RECOMMANDATIONS

Il est à noter que le 29.203 travaille d'autant plus vite que le support est chaud.
A partir de 35°C le 29.203 élimine l'oxyde de fer plus rapidement.

Produit réservé à l'industrie.

N.B. : Nos informations sont données de bonne foi.

En cas d'utilisation autre que celles citées précédemment, nous dégageons toute notre responsabilité.