



FICHE TECHNIQUE

28.453

FLUX D'ETAMAGE

PRESENTATION

Le 28.453 a été mis au point pour la préparation de cuivre lors de l'opération d'étamage au rouleau, sa formulation évite toutes projections lors de l'étamage.

UTILISATIONS

Le 28.453 sera appliqué :
Au moyen du rouleau à enduire.
Par immersion, suivi d'un égouttage.
Après l'opération d'étamage un rinçage à l'eau de ville est recommandé.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : Liquide
- Couleur : Incolore
- Densité : 1.045 Kg/Litre

PRECAUTION D'EMPLOI

Le 28.453 est une solution aqueuse de composants organiques.
Il est conseillé de manipuler avec des gants et lunettes.

SE REPORTER A LA FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Produit réservé à l'industrie.

N.B. : Nos informations sont données de bonne foi.

En cas d'utilisation autre que celles citées précédemment, nous dégageons toute notre responsabilité.