



FICHE TECHNIQUE

31.560

RENOVATEUR DES JANTES ALUMINIUM (MOUSSE CONTROLEE)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : Liquide fluide
- Odeur : Légèrement piquante
- Couleur : Incolore
- Réaction acide : pH 0
- Densité : 1.100 Kg/Litre
- Inflammabilité : Ininflammable
- Solubilité : Hydrosoluble
- Activité : Fluorée

UTILISATIONS

Le 31.560 rénove les jantes aluminium en dérochant leurs surfaces afin de retrouver l'aspect brut de celles-ci.
Pour les jantes dont la surface est couverte de reste de vernis, il est préférable de décaper celui-ci avant traitement pour obtenir un travail homogène.

MODE D'EMPLOI

Démonter les roues : Décaper les vernis avec du 13.225 puis rincer à l'eau.
Appliquer en aspersion en base pression 31.560 pur ou dilué d'une fois son volume selon l'état d'encrassement de la roue, puis rincer à grande eau.

PRECAUTION D'EMPLOI

Produit très actif, réservé aux professionnels.
Porter des gants, des lunettes.
Eviter tout contact avec le produit pur, rincer à grande eau en cas de contact par accident.
Puis consulter la Fiche de Données de Sécurité du produit : Ou faire appliquer une solution de gluconate de calcium (pharmacie).

RECOMMANDATIONS

Après rénovation, vous pouvez pulvériser une protection temporaire pour faciliter les prochains nettoyages, ou polir les jante avec du 05.300.

Produit réservé à l'industrie.

N.B. : Nos informations sont données de bonne foi.

En cas d'utilisation autre que celles citées précédemment, nous dégageons toute notre responsabilité.