



FICHE TECHNIQUE

04.009

DECAPANT PEINTURE (aérosol)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Mélange de solvants et esters destinés à l'élimination des encres et peintures sur les supports résistant à l'agression des solvants. Préparation non inflammable.
Etiquetage de sécurité Croix de St André.
Contient du Chlorure de Méthylène.
Dangereux par inhalation.

UTILISATIONS

Enlèvement des graffiti.
Décapage en profondeur des peintures, encres et vernis.
Utilisable sur carrosseries, grilles, portes, sols, murs.
Faire un essai préalable sur polyéthylène, polypropylène et polyester.
Ne pas utiliser sur PVC, polystyrène et plexiglas.

MODE D'EMPLOI

Bien agiter l'aérosol avant utilisation.
Pulvériser sur les surfaces à traiter à environ 20 cm, le temps nécessaire pour bien les recouvrir.
Laisser agir pendant quelques minutes, suivant la dureté des surfaces à traiter.
L'apparition de vermicules et de cloques indique l'efficacité du produit.
Le nettoyage des parties décapées peut se faire avec un chiffon sec, une spatule, ou une brosse métallique.
Rincer à l'eau.

RECOMMANDATIONS

Réceptacle sous pression à protéger des rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer, ni brûler même après usage. Ne pas vaporiser sur une flamme ou un corps incandescent. Ne pas laisser à la portée des enfants.

Produit réservé à l'industrie.

N.B. : Nos informations sont données de bonne foi.

En cas d'utilisation autre que celles citées précédemment, nous dégageons toute notre responsabilité.