FICHE TECHNIQUE

20.101

DETARTRANT POUR CIRCUIT DE CHAUFFAGE ET ECHANGEUR THERMIQUE (DECAPANT CIMENT)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Liquide limpide
- Réaction acide
- Ininflammable
- Hydrosoluble
- Densité : ~ 1.150

UTILISATIONS

Le 20.101 est un produit fortement réactif au calcaire et au tartre, il trouve son emploi dans l'entretien ou la réfection des installations et circuits d'eau (évaporateur, pasteurisation, chaudière, etc...).
Sans action sur le verre, les plastiques, les caoutchoucs, etc...
Le 20.101 décape les laitances de ciment et autres projections sur les engins de TP.

MODE D'EMPLOI

Le 20.101 s'utilise à la concentration de 15 à 50 % suivant l'état de l'installation à traiter.
Après avoir détartré l'installation, il convient de faire un rinçage et de neutraliser avec un produit alcalin.

PRECAUTION D'EMPLOI

Porter des gants.
En cas de projection ou de contact avec le 20.101 pur, diluer à l'eau courante pour stopper l'action du produit.

RECOMMANDATIONS

Ne pas utiliser le 20.101 sur un métal galvanisé ou zingué.
Ne pas laisser à portée des enfants.

Produit réservé à l'industrie.

N.B. : Nos informations sont données de bonne foi.
En cas d'utilisation autre que celles citées précédemment, nous dégageons toute notre responsabilité.

TOP CHIMIE
Z.A. RUE D'AMIENS
60120 BRETEUIL / NOYE
FRANCE

site internet : www.top-chimie.fr
Courriel : topchimie@wanadoo.fr
Tél. : 03.44.80.55.55
Fax : 03.44.80.95.46