



FICHE TECHNIQUE

31.950

POLISH DE FINITION POUR SURFACES NON POREUSES EN EXTERIEUR AVEC PROTECTION LONGUE DUREE ANTI-ADHERENTE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : Liquide limpide fluide
- Odeur : Presque nulle
- Réaction neutre
- Etiquette : R10 Inflammable
- Couleur : Incolore
- Densité : 0.810 Kg/Litre ASTM D4052
- Inflammable PE > 35°C ASTM D93

UTILISATIONS

Le 31.950 est un complexe de résines spécialement choisies pour leurs propriétés.

Bien que spécialement anti-adhérent, le 31.950 réticule à température ambiante, il ne contient aucun produit photosensible capable de se détériorer aux U.V.

Le 31.950 est filmogène mais ne se présente pas comme un vernis.

Totalement hydrophobe, le 31.950 ne peut enfermer de l'eau sous son film et ne permet pas à celle-ci d'y pénétrer une fois réticulé.

Le 31.950 augmente légèrement la luminescence des supports traités en réfléchissant d'avantage la lumière d'exposition ce qui donne une teinte et un éclat homogène aux grandes surfaces traitées ou renouvelées.

Une fois le 31.950 appliqué, il n'est plus possible aux poussières, souillures d'origine organique ou autres (pollution, etc...) de se déposer et d'adhérer au support.

La pluie et le vent font l'entretien.

De plus, si le traitement chimique tel que le lavage d'autres surfaces proche de celles traitées avec le 31.950, vient souiller le support, le 31.950 par ses propriétés anti-adhérentes, repoussera l'attaque chimique et protégera le support.

De plus, le 31.950 peut supporter une fois réticulé, des températures négatives ou positives dans une borne de -50°C à + 110°C, ce qui couvre largement les chocs thermiques nuit/jour ainsi que les cycles gel/dégel.

Le 31.950 traite tous les métaux, peintures, et revêtements plastiques, le bois, les pièces peut poreuses ou polies.

MODE D'EMPLOI

* Le 31.950 s'utilise pur, sur une surface chimiquement propre et avec un chiffon non pelucheux (extra clair).

NB : Après utilisation d'un chiffon, ne pas le réutiliser après séchage du produit dans le chiffon.

* L'application par pulvérisation est possible. Dans ce cas diluer le 31.950 avec du white spirit à raison de 1/3 de 31.950 pour 2/3 de white spirit et appliquer en une seule couche.

NB : Si vous ne possédez pas de pistolet à air comprimé, faire attention au point de goutte avec des pulvérisateurs à pression préalable.

PRECAUTION D'EMPLOI

Appliquer le 31.950 en un seul passage de moins de 10 minutes sur la même partie.

Rappel : Le 31.950 étant inflammable, ne pas le porter au contact d'une flamme ou d'un corps incandescent. "Ne pas fumer".

STOCKAGE

A une température < à 30°C dans l'emballage d'origine bien fermé et à l'abri du Soleil.

GARANTIE DE LONGEVITE

Dans les conditions normales de stockage : 12 mois.

Produit réservé à l'industrie.

N.B. : Nos informations sont données de bonne foi.

En cas d'utilisation autre que celles citées précédemment, nous dégageons toute notre responsabilité.