



FICHE TECHNIQUE

15.132

DETERGENT MOTEUR HP

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Liquide
- Hydrosoluble
- Réaction alcaline
- Biodégradable
- Ininflammable
- Réglementation alimentaire
- Densité : ~ 1.110

UTILISATIONS

Le 15.132 est utilisé pour le nettoyage et le dégraissage du matériel industriel, travaux publics, transport poids lourds, etc...

Le 15.132 s'utilise essentiellement en appareil à haute pression à froid ou à chaud : les capacités du 15.132 sont amplifiées avec l'utilisation d'eau chaude.

Le 15.132 est peu moussant, ce qui limite le rinçage et fait économiser l'eau.

Le 15.132 est utilisé aussi en ultrason et pour le nettoyage des canalisations, des puisards, des siphons, etc...

REGLEMENTATION

Tous les composants du 15.132 figurent sur la liste des produits autorisés pour le nettoyage du matériel se trouvant au contact des denrées alimentaires.

MODE D'EMPLOI

Le 15.132 s'utilise à 10 % en solution mère ou dans le bac de la machine, afin d'obtenir en sortie de buse 1,0 % de concentration.

PRECAUTION D'EMPLOI

Ne pas laisser à portée des enfants.

En cas de projection ou de contact avec le 15.132 pur, diluer avec de l'eau pour stopper l'action du produit.

Produit destiné à l'industrie

Produit réservé à l'industrie.

N.B. : Nos informations sont données de bonne foi.

En cas d'utilisation autre que celles citées précédemment, nous dégageons toute notre responsabilité.