



FICHE TECHNIQUE

15.613**NETTOYANT CLAVIER ECRAN, PLASTIQUE, CHROME, VITRE, ENCRE, ETC...**

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : Liquide fluide
- Odeur : Agréable (fraîche)
- Couleur : Jaune
- Ininflammable
- Densité : 0.980
- pH à 5 % : 9,5

UTILISATIONS

Le 15.613 est réalisé en vue de répondre à différentes taches de nettoyage et d'entretien dans le domaine de l'imprimerie. Conforme aux cahiers des charges des constructeurs de machines d'imprimerie, il sert au nettoyage aussi bien des blanchets que des cadres des machines.

Il convient parfaitement aussi au nettoyage des sols bruts peint en manuel ou en auto-laveuse.

C'est aussi un bon détachant tant il possède des affinités avec les pigments usuels utilisés dans l'imprimerie.

MODE D'EMPLOI

- Blanchets : Pur (100 %)
- Bâti de Machines : 1/4 (25 %)
- Sols en manuel : 1/10 (10 %)
- Sols en machine : 1/10 (10 %) à pulvériser ou étaler sur les flaques ou taches fortes
- pour l'entretien : 0,3/10 (3 à 5 %) dans le bac de la machine
- Vitres : 5 % dans l'eau tiède

Produit réservé à l'industrie.

N.B. : Nos informations sont données de bonne foi.

En cas d'utilisation autre que celles citées précédemment, nous dégageons toute notre responsabilité.