



FICHE TECHNIQUE

20.250K

DETERGENT DETARTRANT

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : Liquide limpide
- Odeur : Légèrement agréable
- Réaction : Acide PH pur < 1
- Densité : 1.100 Kg/Litre
- Inflammabilité : Ininflammable
- Couleur : bleu à bleu ambré
- Conforme Normes CEE : 2003/53 CE : Sans nonyl phénol
- Sans butyl glycol ni autre éther de glycol de la série éthylène
- Teneur en MA : 23,5 % pds
- Tension superficielle : 10 % dans l'eau > 30 dynes /cm
- Bioaccumulation : Biodégradable > 90 % OCDE

UTILISATIONS

- Le 20.250 trouve son utilisation pour l'élimination des dépôts calcaires produit par les eaux d'alimentation.
- Le 20.250 supprime les traces de ciment sur les carrelages.
- Le 20.250 est efficace pour l'entretien des plages de piscines ainsi que l'entretien des bacs à douche.
- Le 20.250 nettoie et supprime les dépôts sur les coques de bateaux.
- Le 20.250 redonne sa couleur naturelle au bois noir ou verdi par l'humidité.

APPLICATION

- Détartrage des circuits d'eau, compteur, serpentins.
- Nettoyage des dépôts calcaires dans les piscines, laveries, etc...
- Ravalement des façades, monument publics.
- Nettoyage des tâches de ciment sur le sol et sur engins de travaux publics.
- Nettoyage des coulures de rouille et dérouillage des tôles et pièces métalliques.
- Décapage des sols en ciment et rénovation des carrelages.
- Rénovation de charpentes, meubles, menuiseries intérieures et extérieures.
- Nettoyage des ponts de bateaux de plaisance.
- Dessalage des circuits de refroidissement des moteurs hors-bord

MODE D'EMPLOI

- Le 20.250 s'utilise dilué dans l'eau à la concentration de 10 à 30 % en aspersion ou éponge.
- Le temps de réaction est en fonction de l'état des surfaces à traiter. Un léger brossage peut être nécessaire.
- Après traitement faire suivre d'un rinçage à l'eau potable pour les applications dans le domaine alimentaire.

PRECAUTIONS

- R 36/37/38 : Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau.
- S 1/2 : Conserver sous clés et hors de portée des enfants.
- S 26 : En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau, et consulter un spécialiste.
- S 45 : En cas d'accident ou de malaise consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).

Produit réservé à l'industrie.

N.B. : Nos informations sont données de bonne foi.

En cas d'utilisation autre que celles citées précédemment, nous dégageons toute notre responsabilité.