



FICHE TECHNIQUE

04.041

DEGRIPPANT C MULTIFONCTIONS (aérosol)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Huile entière de couleur jaunâtre et de faible viscosité.
Ne contient pas d'hydrocarbure ni de base sulfochlorée.
Huile à "Technologie avancée" parfaitement biodégradable répondant à la norme CEC L.33 – T.82.
Huile extrême pression, propriétés anti-soudure, anti-usure, anti-rouille et anti-corrosion.

UTILISATIONS

Par sa faible viscosité, son pouvoir mouillant et pénétrant, cette huile est spécialement recommandée pour la plupart des métaux en taraudage, filetage de petits diamètres.
Efficace pour aciers spéciaux, fer fonte, cuivre, bronze, laiton, aluminium etc...

MODE D'EMPLOI

Pulvériser le jet à environ 5 à 10 cm de l'endroit à lubrifier.
Refaire l'opération dès que vous le jugez utile.

PRECAUTION D'EMPLOI

Récipient sous pression à protéger des rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C.
Ne pas percer ni brûler même après usage.
Ne pas vaporiser sur une flamme ou un corps incandescent.

Produit réservé à l'industrie.

N.B. : Nos informations sont données de bonne foi.

En cas d'utilisation autre que celles citées précédemment, nous dégageons toute notre responsabilité.