



FICHE TECHNIQUE

16.121

SOLVANT EMULSIONNABLE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Liquide limpide
- Emulsionnable dans l'eau
- Soluble dans les solvants
- Couleur bleu
- Neutre
- Odeur pratiquement nulle
- Inflammable
- Sans réglementation

UTILISATIONS

Le 16.121 s'utilise pour le nettoyage et dégraissage des moteurs avant travaux.

Durant le traitement : le 16.121 n'altère pas les plastiques, le caoutchouc ainsi que les composants électriques.

De par sa neutralité, il n'attaque pas les métaux, et, contrairement à un détergent, il laisse un film de protection après traitement, contre l'oxydation.

MODE D'EMPLOI

Le 16.121 s'utilise pur par pulvérisation, sur un moteur encore tiède mais pas trop chaud.

Laisser agir 2 à 3 minutes.

Puis rincer en aspersion à froid ou à chaud.

PRECAUTION D'EMPLOI

- Ne pas mettre le 16.121 pur au contact direct d'une flamme.
- Couper le moteur avant traitement.
- Protéger l'alternateur si possible pour ne pas dégraisser ses roulements.

Produit réservé à l'industrie.

N.B. : Nos informations sont données de bonne foi.

En cas d'utilisation autre que celles citées précédemment, nous dégageons toute notre responsabilité.