



FICHE TECHNIQUE

31.554

RENOVATEUR DES ALUMINIUMS ET DE L'INOX, PIERRE. (MOUILLANT NON MOUSSANT)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Gel
- Activité FLUOREE
- Ininflammable
- Hydrosoluble
- Densité : 1.070 Kg/Litre
- Réaction acide : Ph 0

UTILISATIONS

Le 31.554 est un produit fortement mouillant et acide qui permet une fois dilué de dérocher et d'aviver les métaux, leurs alliages, ainsi que les minéraux (pierres).

Il supprime donc la couche d'oxydation qui se forme sur les métaux et leurs alliages, et détruit les micro-organismes et autres souillures qui salissent les pierres.

Le 31.554 trouve son emploi dans l'industrie métallurgique, le bâtiment et les transports routiers.

MODE D'EMPLOI

Le 31.554 s'utilise dilué dans l'eau à raison de 20 à 60 % suivant la résistance du métal, le temps de traitement choisit l'importance de la couche d'oxydation.

Le 31.554 se dilue à 50 % dans l'eau pour le traitement des pierres.

Le 31.554 s'applique à la brosse, au lave-pont ou au bain, puis, rincer abondamment le support traité.

PRECAUTION D'EMPLOI

- Ne pas appliquer le 31.554 sur du verre poli.
- Ne pas utiliser le 31.554 pur sur de l'inox poli miroir.

RECOMMANDATIONS

- Se munir de gants et protéger les métaux traités avec une protection anti-corrosion de votre choix.

Produit réservé à l'industrie.

N.B. : Nos informations sont données de bonne foi.

En cas d'utilisation autre que celles citées précédemment, nous dégageons toute notre responsabilité.