



# FICHE TECHNIQUE

25.150

## ANTI-ADHERANT BITHUME SILICONE

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : Liquide visqueux
- Odeur : Sans
- Couleur : Blanc
- Réaction neutre
- Ininflammable
- Sans étiquette de Sécurité
- Non irritant, non nocif, non toxique
- Densité : 1.000 Kg/L

### UTILISATIONS

Le 25.150 est destiné au glissement total des bennes de transport d'enrobé bitumeux.  
En effet, le 25.150 permet aux camions de faire au moins trois chargements (tours) avant une nouvelle application du produit.  
Le glissement régulier permet l'étalement régulier et ainsi on diminue ou supprime les gradaires

### MODE D'EMPLOI

Le 25.150 s'utilise pur en pulvérisation à l'intérieur des bennes.  
Il peut se diluer dans l'eau de 1 à 2 fois son volume pour le transport d'autres matières que les bitumes chauds.

### RECOMMANDATIONS

Ce produit craint le gel.  
Un cycle gel/dégel neutralise et casse immédiatement les résines et leurs liants.

**Produit réservé à l'industrie.**

**N.B.** : Nos informations sont données de bonne foi.

En cas d'utilisation autre que celles citées précédemment, nous dégageons toute notre responsabilité.