



FICHE TECHNIQUE

15.705

SHAMPOOING AUTOMOBILE AUTOLUSTRANT DEPERLANT PORTIQUES

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : Liquide fluide
- Odeur : Sans
- Couleur : Rouge rubis
- Réaction : pH \pm 6,5
- Ininflammable
- Non nocif, non toxique
- Rejetable à l'égout dans les conditions normales d'utilisation.

UTILISATIONS

Le 15.705 s'utilise pour le lavage des véhicules en machine automatique.

Il respecte le cahier des charges :- des constructeurs automobiles

- des stations d'épuration
- des constructeurs de portiques
- des tableaux de la Médecine du Travail

Son haut pouvoir mouillant lui permet de nettoyer les carrosseries les plus sales (toutefois, il ne répare pas les peintures dépolies).Après nettoyage au 15.705, la peinture est plus lumineuse et le véhicule brille après séchage.

Le 15.705 est prévu pour ne pas laisser de traces sur les véhicules (pare brise) même quand la température de l'eau de rinçage est supérieure à 20°C.

Il n'encrasse pas les buses au séchage et ne colmate pas les pompes.

MODE D'EMPLOI

Le 15.705 s'utilise dilué par la machine de 0,5 à 5 % maxi selon la saison et l'état d'encrassement des véhicules.

PRECAUTION D'EMPLOI

Ce produit craint le gel, mais peut se réémulsionner après 1 ou 2 cycles gel/dégel.

Produit réservé à l'industrie.

N.B. : Nos informations sont données de bonne foi.

En cas d'utilisation autre que celles citées précédemment, nous dégageons toute notre responsabilité.