



FICHE TECHNIQUE

31.750

RENOVATEUR FAUX PLAFOND BANDE VERTICALE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Liquide limpide
- Inodore
- Incolore
- Ininflammable dans les conditions normales d'utilisation
- Réaction fortement oxydante
- Biodégradable (dans le temps et aux U.V)
- Densité : ~ 1.110

UTILISATIONS

Le 31.750 est un complexe à base de peroxyde et hydrogène dont le but est de blanchir les supports en se décomposant à leur surface. Le 31.750 a été mis au point pour simplifier le travail de protection préventive de l'ameublement lors du traitement des plafonds. En effet, il suffit de poser des housses (draps, nappes, etc...) sur le mobilier sans le déplacer, et on peut intervenir de suite. Contrairement à des peintures, le 31.750 laisse respirer les supports traités (cela est impératif en présence de bandes verticales). Enfin, le 31.750 possède un très fort pouvoir désinfectant qui supprime les mauvaises odeurs.

MODE D'EMPLOI

- Le 31.750 s'utilise à froid :
- Soit par nébulisation.
 - Soit dilué dans l'eau de 15 % à 30 % (par nébulisation).
 - Soit dilué dans l'eau à 50 % puis mélangé avec 10 % de 15.725 juste avant emploi. Dans ce cas, la solution obtenue n'est plus stable, il faut donc l'utiliser impérativement dans les 30 à 120 minutes qui suivent (par nébulisation).

PRECAUTION D'EMPLOI

- Le 31.750 étant fortement oxydant avant sa décomposition, porter des lunettes et une blouse.
- Ne pas fumer.

STOCKAGE

Le 31.750 doit être stocké à l'abri de la lumière.

Produit réservé à l'industrie.

N.B. : Nos informations sont données de bonne foi.

En cas d'utilisation autre que celles citées précédemment, nous dégageons toute notre responsabilité.