



FICHE TECHNIQUE

18.300

DILUANT PEINTURE SYNTHETIQUE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Liquide limpide
- Incolore
- Odeur aromatique
- Inflammable Point éclair 3°C
- Insoluble dans l'eau
- Neutre
- Densité : ~ 0.870

UTILISATIONS

Le 18.300 est destiné aux peintures synthétiques.
Le 18.300 sèche rapidement et peut servir au dégraissage avant peinture.
Le 18.300 est neutre et n'altère pas les métaux.
De plus, la régularité de son évaporation ne donne pas de voile bleu.

MODE D'EMPLOI

Le 18.300 s'utilise pur, à froid, en tant que tiers solvant pour les peintures et leur viscosité.
En tant que dégraissant, le 18.300 s'utilise au bain, au pinceau ou au chiffon (non pelucheux).

PRECAUTION D'EMPLOI

Le 18.300 étant très inflammable, prendre toutes les précautions inhérentes aux produits inflammables (ne pas fumer et éloigner le produit de toute source de chaleur, flamme, électricité, corps incandescent)
Utiliser un local ventilé ou aéré (ou en extérieur), ou encore une cabine de peinture prévue à cet effet.

STOCKAGE

Après utilisation, bien refermer le fût.

Produit réservé à l'industrie.

N.B. : Nos informations sont données de bonne foi.

En cas d'utilisation autre que celles citées précédemment, nous dégageons toute notre responsabilité.